

Regelarmatur



ARTES Valve & Service GmbH
Parkallee 7 - 16727 Veltens
GERMANY

A MEMBER OF THE ARCA FLOW GROUP

1	Kunde:	KÜTTNER GmbH & Co. KG	ARTES-Nr.:		5504479			
2	Anlage:	Bernegger / TBS	Pos.:		5			
3	Einbauort:	Druck RV Speisewasserbehälter Heissdampf Turbine	Stückzahl:		1			
4	KKS Nr.:	TMG.E012.FJ500	Bau-Nr.:		3175063.1			
5	Rohrleitung - Anschlussdaten		Eintritt		Austritt			
6	Abmessungen	Ø D [mm] x s [mm]	273,0	x	6,3	273,0	x	6,3
7	Werkstoff		1.0345 (P235GH-TC1)			1.0345 (P235GH-TC1)		
8	Schweißanschluss	Ø D [mm] x s [mm]	273,0	x	6,3	273,0	x	6,3
9	Flanschanschluss		--			--		
10	Armatur - Ausführung		Eintritt		Austritt			
11	Nennweite	DN / NPS	250			250		
12	Nenndruck	PN / class	--			--		
13	Auslegungsdruck	bar(g)	9			9		
14	Auslegungstemperatur	°C	400			400		
15	Werkstoff		1.0460 (P250GH, C22.8)			1.0460 (P250GH, C22.8)		
16	Betriebsbedingungen		Lastfall	Lastfall	Lastfall	Lastfall	Lastfall	Lastfall
17	Medium :	Wasser/Dampf	1	2	3	4	5	6
18	Phase		Dampf	Dampf	Dampf	Dampf		
19	Durchfluss	t/h	2,50	4,50	8,00	10,00		
20	Temperatur, Eintritt	°C	128,00	128,00	135,00	128,00		
21	Druck, Eintritt	barA	2,40	2,40	2,35	2,30		
22	Druck, Austritt	barA	1,30	1,50	2,00	2,00		
23	k _v	m³/h	84,8	161	436	618		
24	Strömungsgeschw., Austritt	m/s						
25	Ventiltyp Regelkugelhahn Typ W							
26	Ventilparameter			Werkstoff				
27	Sitzdurchmesser:	150	mm	Gehäuse: 1.0460 (P250GH, C22.8)				
28	Druckreduzierstufen, geregelt:	1		Sitzring: 1.4122 (X39CrMo17-1), metallisch-dichtend				
29	Druckreduzierstufen, fest:			Kugel: 1.4122 (X39CrMo17-1), metallisch-dichtend				
30	k _{vs}	620	m³/h	Regelscheibe: 1.4122 (X39CrMo17-1)				
31	Regelcharakteristik:	linear		Dichtungen: Grafit				
32	max. Dp für Antrieb:	9	bar					
33	Baulänge:	600	mm					
34								
35	Ausführung / Abnahme					Endabnahmebelegung nach 3.1		
36	Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU					DIN EN 10204		
37	Anforderungen nach: EN 12952							
38	Leckrate: 0,01% vom kvs-Wert							
39								
40	Antrieb	pneumatisch						3175080
41	Typ:	ProtACT PR387S; einfachwirkend "rack&pinion"; Luft öffnet, Feder schließt, Signal-/Luftausfall: schließen; inkl. einstellbarer						
42		Drehbegrenzung für AUF-Position						
43		Positioner: Siemens Sipart PS2 6DR5110-0NG01-0AA0; 2-Leiter, HART						
44		Filter-Regler: SMC AW30-F02BG-B mit Doppelklemmringverschraubung für 12 mm VA-Rohr						
45		Zuluftdruck: min. 5,5 bar(g) ... max. 8,5 bar(g)						
46	Antriebsadaption:	EN ISO 5211 - F16 - Vierkant 46 mm						
47	Bemerkungen							
48								
49								
50								
51								
52								
53	Revision	0	1	2	3	4	5	6
54	Datum:	04.05.2022	29.06.2022					
55	Bearbeitet:	C. Pocher	P. Schüler					
56	Geprüft:	P. Schüler	D. Hermann					